

TECHNISCHE INFORMATIONEN



NITRO-VERDÜNNUNG XNF 21 PLUS

Hochwertige Verdünnung in bester Qualität.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Verpackung: Blechgebinde mit 1 l, 6 l, 30 l und Fässer mit 60 l und 200 l Inhalt.

Eigenschaften: Reine Lösemittel mit höchster Lösekraft.

Anwendung: Zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kunstharz-, Kombi-, Chlorkautschuk- und Einbrennlacken. Stark lösendes Reinigungs- und Entfettungsmittel.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0.81

Flammpunkt: > 21°C

Rohstoffbasis: Ester, Ketone, Alkohole und aromatische Kohlenwasserstoffe.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung: NITRO-VERDÜNNUNG XNF 21 PLUS kann den meisten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden. Angaben des Lackherstellers beachten.

Verbrauch: Je nach Lack und gewünschter Viskosität.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.

KENNZEICHNUNG

Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.meyer-chemie.de

Produkt-Code: M-VM 04

GGVS: Kl. 3, VGr: III, UN: 1263, WGK: 2

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 070304

Alle Angaben dieser Technischen Information beruhen auf exakt durchgeführten Versuchen unserer Anwendungs- und Entwicklungsabteilung und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen sowie in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muss jedoch im Hinblick auf die unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen ausgeschlossen werden. Da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen, muss der Verarbeiter sich den jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt und dessen Anwendung den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Änderungen die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Angaben ungültig. Bei weiteren Fragen oder Problemen berät Sie gern und unverbindlich unsere Abteilung Anwendungstechnik. Dr.M 11/19